

PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München

Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26027 / 5

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
F430/431 & NT; K264	XT 600 K,E	3UW, 3TB, DJ02
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten

1.85 • 2.50	¹⁾ 90/90 - 21 M/C 54R M&S MCE Karoo 2 Front	130/80 - 17 M/C 65R M&S MCE Karoo
1.85 • 2.50	¹⁾ 90/90 - 21 M/C 54S TOURANCE Front	130/80 R 17 M/C 65S TL TOURANCE
1.85 • 2.50	¹⁾ 90/90 - 21 M/C 54S TT TOURANCE EXP	130/80 R 17 M/C 65S TL TOURANCE EXP
1.85 • 2.50	¹⁾ 90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail
1.85 • 2.50	¹⁾ 90/90 - 21 54S ENDURO 4 Front #	130/80 R 17 65S TL ENDURO 4 #
1.85 • 2.50	¹⁾ 90/90 - 21 M/C 54S TT MT 90 Front S/T #	130/80 R 17 M/C 65H TL MT 90 S/T #

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).


Auflagen: ja nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !


Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 01/10/2010



P. Misani
Entwicklung

München, 01/10/2010



K. Diepold
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung
ist einzusehen unter

PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München

Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26027 / 5

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
F430/431 & NT; K264	XT 600 K,E	3UW, 3TB, DJ02
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten

1.85 • 2.50	90/90 - 21 54S ENDURO 3 Front	120/90 - 17 64S ENDURO 3
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TOURANCE Front	120/90 - 17 M/C 64S TOURANCE
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT TOURANCE EXP	120/90 - 17 M/C 64S TT TOURANCE EXP
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT MT 90 Front A/T	120/90 - 17 M/C 64S TT MT 90 A/T
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT Scorpion Trail	120/90 - 17 M/C 64S TT Scorpion Trail
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT MT 90 Front S/T #	120/90 - 17 M/C 64S TT MT 90 S/T #
1.85 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54T TT MT 60 Front #	120/90 - 17 M/C 64T TT MT 60 #


= Auslaufreifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.


Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 01/10/2010



P. Misani
Entwicklung

München, 01/10/2010



K. Diepold
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung
ist einzusehen unter
www.pirellimoto.de/metzelmoto.de